

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zur rationellen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.

Harte und weiche Kupferrohre $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$
 $s \leq 1,5 \text{ mm}$

REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren.

Systemvorteil

Nur **eine** Sorte Aushalswerkzeuge für REMS Hurrican H, REMS Hurrican und REMS Twist/Hurrican. Einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Kostenvorteil

Keine Kosten für T-Stücke, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen, Lötmaterial und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.

Bauweise

Kompakt, handlich, leicht. Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges. Werkzeughalter zur Aufnahme der Aushalswerkzeuge. Nockenzange zur Begrenzung der Einstecktiefe des Abgangsrohres.

Antrieb

Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme. Enorm kraftvoll und durchzugstark. Handlich, leicht, nur 1,5 kg. Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren. Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung. Universalmotor, 630 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung. Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 1000 min⁻¹ stufenlos elektronisch gesteuert (Gasgebeschalter).

Aushalswerkzeuge

Spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge ermöglicht gleichmäßige, zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben. Deshalb keine Nachbehandlung erforderlich.

REMS Twist/Hurrican

Platz- und gewichtsparendes Combi Set zur rationellen Herstellung von T-Abgängen und zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Rohren für fittinglose Rohrinstallation. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge. Preisvorteil! Siehe Seite 311.



Deutsches Qualitätsprodukt



Lieferumfang

REMS Hurrican Set. Elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre $\varnothing 10 - 22 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8}''$, $s \leq 1,5 \text{ mm}$. Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min⁻¹ (Gasgebeschalter). Gegenhalter. Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeuge wahlweise für Rohre in mm- oder Zollmaßen. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	1.100,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	1.170,00
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}''$	151013R220	1.180,00

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Rohre $\varnothing \text{ mm/Zoll}$	Art.-Nr.	€
Aushalswerkzeug	10	151105R	72,40
	12	151110R	72,40
	14	151120R	72,40
	15	151125R	72,40
	16	151130R	72,40
	18	151140R	72,40
	20	151145R	72,40
	22	151150R	72,40
	$\frac{3}{8}''$	151155R	76,40
	$\frac{1}{2}''$	151160R	74,40
	$\frac{5}{8}''$	151165R	74,40
	$\frac{3}{4}''$	151170R	74,40
	$\frac{7}{8}''$	151175R	74,40
Twist/Hurrican Antriebsmaschine mit Gegenhalter		151402R220	397,00
Werkzeughalter		151200R	91,00
Bohrkopf		151210RMM	137,00
Nockenzange		151230R	43,20
Schmiermittel (Dose)		151240	10,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage		151605R	149,00

