Datenblatt Art. 902.0823

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK Steckdosenleiste / DESK power strip

Elektrische Kenngrößen / Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	**Frequency**	50Hz

Netzanschluss / Power supply

Zuleitung		**Supply cable**	
Stecker	**Installationssteckverbinder**	**Plug**	**Building installation connector**

Ableitung
Kupplung
Installationssteckverbinder
2-polig mit Schutzkontakt
Schwarz, ähnlich RAL 9005
20A / 250V~, IP20

Through cable
Coupling
Building installation connector
2-pole with earthing contact
Black, similar to RAL 9005
20A / 250V~, IP20

Stromausgang / Power output

Steckdosen
2x SEV 1011 T13 (Type J)

2-polig mit Schutzkontakt
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°
10A / 250V~, IP20

Socket outlets
2x SEV 1011 T13 (Type J)

2-pole with earthing contact
Black, similar to RAL 9005, 90°
10A / 250V~, IP20

Schutzeinrichtungen / Protective devices

Thermische Sicherungen		**Fuses**	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Typ	Bimetallsicherung (rückstellbar)	Type	Bimetal fuse (resetable)

Funktionsmodule / Function modules

USB-C Charger 60 W (85 mm)		**USB-C Charger 60 W (85 mm)**	
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	Output voltage / Output current / Output power C port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	84.6 %	Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	84.6 %

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	87.9 %	C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	87.9 %
C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	90.0 %	C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	90.0 %
C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	90.3 %	C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	90.3 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.0 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.0 %
C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	83.0 %	C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	83.0 %
C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	84.7 %	C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	84.7 %
C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	84.0 %	C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	84.0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W	No-load power consumption	0.08 W
Ladestandard Power Delivery	USB 3.1 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform	Standard (kHE)	**Platform**	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		**Material** Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel		**Scope of delivery** 1x DESK power strip incl. Mounting brackets	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe	0 - 2000m	**Maximum height**	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	**Surrounding temperature during mounting and use**	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		**Protect from direct sunlight.**	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	**Surrounding temperature during transport and storage**	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %	**Relative humidity (non-condensing)**	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	**Air pressure**	80-108 kPa
Schutzart	IP20	**Protection type**	IP20

Konformität

Conformity

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	**Applied standards**	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.