



DALI Stromschienen

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)

DALI Stromschienen, Normal, Aluminium, IP30 | Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]
Zubehörfarbe	Aluminium
Nettogewicht (Stück)	0,990 kg
Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
Gesamtbezeichnung des Produkts	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
Gesamt-Produktcode	871869606538900
Bestellcode	06538900
Material-Nr. (12NC)	910502500050
Anzahl pro Verpackung	1

DALI Stromschienen

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696065389
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696065389

Abmessungsskizzen

