EZQ 30/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0083.0105

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.200 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	60 W
I_{Nenn}	0,32 A
I_{Max}	0,35 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	7,83 kg
Gewicht mit Verpackung	9,35 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	241 mm
Breite mit Verpackung	485 mm
Höhe mit Verpackung	485 mm
Tiefe mit Verpackung	330 mm

EZQ 30/6 B

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831051

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
L_{WA7}, S2 (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
L_{WA7}, S3 (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
L_{WA7}, S4 (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
L_{WA7}, S5 (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
L_{WA8}, S2 (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
L_{WA8}, S3 (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
L_{WA8}, S4 (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
L_{WA8}, S5 (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

EZQ 30/6 B

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]



① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS
Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.