Produktdatenblatt – Außengeräte

Serie FREE MATCH | Technische Daten für die Produktdarstellung auf der Website

Technische Daten	GWHD-18-NK6OO	GWHD-21-NK6OO	GWHD-24-NK6OO	GWHD-28-NK6OO	GWHD-36-NK6OO	GWHD-42-NK6OO
Nennkühlleistung (min./max.)	5,3 (2,1–5,8) kW	6,1 (2,2–8,3) kW	7,1 (2,3–9,2) kW	8,0 (2,3–11,0) kW	10,6 (2,6–12,0) kW	12,1 (2,6–15,2) kW
Nennheizleistung (min./max.)	4,0 (0,9–4,5) kW	5,6 (1,6–6,1) kW	7,8 (2,2–8,6) kW	8,8 (2,5–9,5) kW	11,5 (3,5–12,5) kW	13,5 (3,6–14,5) kW
Anzahl Innengeräte	1–2	2–3	2–3	2–4	2–4	2–5
Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	7,2 / 4,1	7,8 / 3,8	7,1 / 3,8	7,2 / 4,2	7,2 / 4,0	7,3 / 4,2
Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	1480 / 1250 W	1480 / 1430 W	1880 / 2230 W	2120 / 2410 W	3000 / 3040 W	3400 / 3190 W
Jährlicher Stromverbrauch (Kühlen/Heizen)*	257 / 1366 kWh	309 / 2247 kWh	382 / 2247 kWh	285 / 2400 kWh	289 / 3675 kWh	289 / 4130 kWh
Max. Schalldruckpegel	41 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Max. Schallleistung	64 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)
Einsatzbereich Kühlbetrieb	–15 bis +48 °C	–15 bis +48 °C	–15 bis +48 °C	–15 bis +48 °C	–15 bis +48 °C	–15 bis +48 °C
Einsatzbereich Heizbetrieb	–15 bis +27 °C	–15 bis +27 °C	–15 bis +27 °C	–15 bis +27 °C	–15 bis +27 °C	–15 bis +27 °C
Kältemittel	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Füllmenge	0,90 kg	1,60 kg	1,70 kg	1,80 kg	2,40 kg	2,40 kg
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe)	550 / 745 / 330 mm	654 / 889 / 340 mm	654 / 889 / 340 mm	654 / 889 / 340 mm	826 / 1020 / 427 mm	826 / 1020 / 427 mm
Gewicht	32,0 kg	47,5 kg	47,5 kg	51,0 kg	72,0 kg	73,0 kg
Spannungsversorgung	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz
Lieferumfang	Außenteil	Außenteil	Außenteil	Außenteil	Außenteil	Außenteil

* Jährlicher Stromverbrauch gemäß den angegebenen Kühlen-/Heizwerten. Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen vorbehalten.